


CERTIFICADO DE QUALIDADE

ADAPTADOR CONEXÃO RETA X NPTF 30° - MACHO X MACHO



Possuímos uma variada linha de adaptadores hidráulicos que atendem às necessidades e exigências do mercado, dentre eles: Adaptadores BSI (NPTF, BSPP ou BSPT.), Adaptadores ORFS (ISO 8434-3 e SAE J1453), Adaptadores SAE (JIC 37° ISO 8434-2 e SAE J51).



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ADAPTADOR | CONEXÃO RETA X NPTF 30° - MACHO X MACHO

LINHA PESADA

DIN 2353 / ISO 8434-1

CÓD. HYLK	SÉRIE	ROSCA E	TUBO 1	ROSCA F	FPP	QTD. POR EMBALAGEM
HAUMA06M14MN04	PESADA	M14X1.5	6	Z1/4	18	10
HAUMA08M16MN04	PESADA	M16X1.5	8	Z1/4	18	10
HAUMA10M18MN04	PESADA	M18X1.5	10	Z1/4	18	10
HAUMA10M18MN06	PESADA	M18X1.5	10	Z3/8	18	10
HAUMA12M20MN04	PESADA	M20X1.5	12	Z1/4	18	10
HAUMA12M20MN06	PESADA	M20X1.5	12	Z3/8	18	10
HAUMA12M20MN08	PESADA	M20X1.5	12	Z1/2	14	10
HAUMA14M22MN08	PESADA	M22X1.5	14	Z1/2	14	10
HAUMA16M24MN08	PESADA	M24X1.5	16	Z1/2	14	6
HAUMA20M30MN12	PESADA	M30X2.0	20	Z3/4	14	6
HAUMA25M36MN12	PESADA	M36X2.0	25	Z3/4	14	6
HAUMA25M36MN16	PESADA	M36X2.0	25	Z1	11.5	6
HAUMA30M42MN16	PESADA	M42X2.0	25	Z1	11.5	2
HAUMA30M42MN20	PESADA	M42X2.0	30	Z1.1/4	11.5	2
HAUMA38M52MN24	PESADA	M52X2.0	38	Z1.1/2	11.5	2

CERTIFICADO DE QUALIDADE

Linha de Mangueiras: As mangueiras HYLIK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

Linha de Conexões: O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.