

CERTIFICADO DE QUALIDADE

HYLIK - SOLDA SIMPLES OXIGÊNIO

A Mangueira Hylik - SOLDA SIMPLES OXIGÊNIO - Indicada para soldagem em geral, oxigênio, ar. Ideal para serviços em oficinas, funilarias e canteiro de obras.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

TUBO INTERNO | N/A

REFORÇO | Fios de poliéster.

COBERTURA | PVC Flexível.

TEMPERATURA DE TRABALHO | +5° à +55°C

APLICAÇÃO | Indicada para soldagem em geral, oxigênio, ar. Ideal para serviços em oficinas, funilarias e canteiro de obras.

CÓD HYLIK	DIÂMETRO NOMINAL (DN)			DIÂMETRO EXTERNO (DE) MM	PAREDE	PRESSÃO DE TRABALHO		
REF.	MM ± 0,2 *	TRAÇO	POL	MM ± 0,2*	MM ± 0,2*	MPA	BAR	PSI
HMS005	7,9	-5	5/16	13,9	3	2	21	300

* tolerâncias mínimas e máximas para a medida especificada.

Linha de Mangueiras: A mangueiras HYLIK / LEMMAN seguem as normas internacionais de

CERTIFICADO DE QUALIDADE

fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

Linha de Conexões: O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.