

CERTIFICADO DE QUALIDADE

HYLIK - SUÇÇÃO MARROM PETRÓLEO



A Mangueira Hylik - SUÇÇÃO MARROM PETRÓLEO - Indicada para atender às necessidades da indústria petroquímica para aplicação em serviços de sucção e descarga de produtos derivados de petróleo, bem como diversos produtos químicos.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

TUBO INTERNO | N/A

REFORÇO | Espiral PVC rígido.

COBERTURA | PVC Flexível.

TEMPERATURA DE TRABALHO | +5º à +55ºC

APLICAÇÃO | Indicada para atender às necessidades da indústria petroquímica para aplicação em serviços de sucção e descarga de produtos derivados de petróleo, bem como diversos produtos químicos.

CÓD HYLIK	DIÂMETRO NOMINAL (DN)			DIÂMETRO EXTERNO (DE) MM	PAREDE	PRESSÃO DE TRABALHO		
	REF.	MM ± 0,2 *	TRAÇO	POL	MM ± 0,2*	MM ± 0,2*	MPA	BAR
HMSMP12	19	-12	3/4	25	3	0,7	7	100
HMSMP16	25,4	-16	1	31,8	3,2	0,7	7	100
HMSMP20	31,8	-20	1.1/4	38,6	3,4	0,7	7	100
HMSMP24	38,1	-24	1.1/2	45,7	3,8	0,7	7	100
HMSMP32	50,8	-32	2	60	4,6	0,7	7	100
HMSMP40	63,5	-40	2.1/2	73,1	4,8	0,5	5,5	80
HMSMP48	76,2	-48	3	87,2	5,5	0,5	5	75
HMSMP64	101,6	-64	4	115,2	6,8	0,5	5	10

CERTIFICADO DE QUALIDADE

* tolerâncias mínimas e máximas para a medida especificada.

Linha de Mangueiras: A mangueiras HYLIK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

Linha de Conexões: O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.