

CERTIFICADO DE QUALIDADE

HYLIK - TUBO CRISTAL



A Mangueira Hylik - TUBO CRISTAL - Indicada para medição de nível em construção cívil, irrigação, jardinagem e revestimento de tubos metálicos.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

TUBO INTERNO | N/A

REFORÇO | N/A.

COBERTURA | PVC Flexível Cristal Atóxico.

TEMPERATURA DE TRABALHO | +5º à +55ºC

APLICAÇÃO | Indicada para medição de nível em construção cívil, irrigação, jardinagem e revestimento de tubos metálicos.

CÓD. HYLIK	DIÂMETRO NOMINAL (DN)			DIÂMETRO EXTERNO (DE) MM	PAREDE
	MM ± 0,2 *	TRAÇO	POL	MM ± 0,2*	MM ± 0,2*
REF.					
HTC082	3,2	-2	1/8	4,8	0,8
HTC102	3,2	-2	1/8	5,2	1,0
HTC152	3,2	-2	1/8	6,2	1,5
HTC083	4,8	-3	3/16	6,4	0,8
HTC103	4,8	-3	3/16	6,8	1,0
HTC153	4,8	-3	3/16	7,8	1,5
HTC203	4,8	-3	3/16	8,8	2,0
HTC253	4,8	-3	3/16	9,8	2,5
HTC303	4,8	-3	3/16	10,8	3,0
HTC104	6,4	-4	1/4	8,4	1,0

CERTIFICADO DE QUALIDADE

HTC154	6,4	-4	1/4	9,4	1,5
HTC204	6,4	-4	1/4	10,4	2,0
HTC254	6,4	-4	1/4	11,4	2,5
HTC304	6,4	-4	1/4	12,4	3,0
HTC085	7,9	-5	5/16	9,5	0,8
HTC105	7,9	-5	5/16	9,9	1,0
HTC155	7,9	-5	5/16	10,9	1,5
HTC205	7,9	-5	5/16	11,9	2,0
HTC255	7,9	-5	5/16	12,9	2,5
HTC305	7,9	-5	5/16	13,9	3,0
HTC086	9,5	-6	3/8	11,1	0,8
HTC106	9,5	-6	3/8	11,5	1,0
HTC156	9,5	-6	3/8	12,5	1,5
HTC206	9,5	-6	3/8	13,5	2,0
HTC256	9,5	-6	3/8	14,5	2,5
HTC306	9,5	-6	3/8	15,5	3,0
HTC108	12,7	-8	1/2	14,7	1,0
HTC158	12,7	-8	1/2	15,7	1,5
HTC208	12,7	-8	1/2	16,7	2,0
HTC258	12,7	-8	1/2	17,7	2,5
HTC308	12,7	-8	1/2	18,7	3,0
HTC1010	15,9	-10	5/8	17,9	1,0
HTC1510	15,9	-10	5/8	18,9	1,5
HTC2010	15,9	-10	5/8	19,9	2,0
HTC2510	15,9	-10	5/8	20,9	2,5
HTC3010	15,9	-10	5/8	21,9	3,0
HTC1012	19	-12	3/4	21	1,0
HTC1512	19	-12	3/4	22	1,5
HTC2012	19	-12	3/4	23	2,0
HTC2512	19	-12	3/4	24	2,5
HTC3012	19	-12	3/4	25	3,0
HTC1514	22,2	-14	7/8	25,2	1,5
HTC2014	22,2	-14	7/8	26,2	2,0
HTC2514	22,2	-14	7/8	27,2	2,5
HTC3014	22,2	-14	7/8	28,2	3,0
HTC1516	25,4	-16	1	28,4	1,5
HTC2016	25,4	-16	1	29,4	2,0
HTC2516	25,4	-16	1	30,4	2,5
HTC3016	25,4	-16	1	31,9	3,0
HTC1520	31,8	-20	1.1/4	34,8	1,5
HTC2520	31,8	-20	1.1/4	36,8	2,5
HTC3020	31,8	-20	1.1/4	37,8	3,0
HTC2524	38,1	-24	1.1/2	43,1	2,5
HTC3024	38,1	-24	1.1/2	44,1	3,0
HTC3032	50,8	-32	2	56,8	3,0
HTC4032	50,8	-32	2	58,8	4,0

* tolerâncias mínimas e máximas para a medida especificada.

Linha de Mangueiras: A mangueiras HYLİK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura

CERTIFICADO DE QUALIDADE

certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

Linha de Conexões: O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.