

## CERTIFICADO DE QUALIDADE

### TERMINAL MACHO FIXO NPTF 30°



Nossos terminais hidráulicos são fabricados em aço carbono bicromatizado, os quais, possuem sistemas de vedações em roscas JIC, NPT, UNF, ORFS, MM, entre outros. São indicados para uso em sistemas hidráulicos.



## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

### TERMINAL - MACHO FIXO NPTF 30°

Norma SAE J516/514 - Rosca NPTF (National Pipe Thread for Fuel) Cônica.

CÓD. HYLIK	TRAÇO	ROSCA	FPP	TRAÇO MANG	POL MANG	QTD. POR EMBALAGEM
HMNI1212	12	Z3/4	14	12	3/4	6
HMNI1612	16	Z1	11.5	12	3/4	6
HMNI1616	16	Z1	11.5	16	1	6
HMNI2016	20	Z1.1/4	11.5	16	1	2
HMNI2020	20	Z1.1/4	11.5	20	1.1/4	2
HMNI2416	24	Z1.1/2	11.5	16	1	2
HMNI2420	24	Z1.1/2	11.5	20	1.1/4	2
HMNI2424	24	Z1.1/2	11.5	24	1.1/2	2
HMNI3224	32	Z2	11.5	24	1.1/2	2
HMNI3232	32	Z2	11.5	32	2	2

**Linha de Mangueiras:** A mangueiras HYLIK / LEMMAN seguem as normas internacionais de

## CERTIFICADO DE QUALIDADE

fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

**Linha de Conexões:** O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.