



H HYLIK®



ENGATES



ENGATE HIDRÁLICO TIPO ISO A - CONJUNTO



CÓDIGO HYLK	DIÂMETRO INTERNO	MEDIDAS (POL.)	MEDIDAS (MM)										PESO	PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO		DERRAME
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		BAR	PSI	
HEH4	1/4"	1/4"	19,00	19,00	32,00	26,00	47,10	64,80	20,80	22,00	11,80	0,132	35	5075	0,70	
HEH6	3/8"	3/8"	22,00	22,00	38,00	31,00	56,1	76,80	24,00	24,00	17,30	0,199	30	4250	1,20	
HEH8	1/2"	1/2"	27,00	27,00	44,50	38,00	63,30	86,30	29,00	30,00	20,50	0,329	25	3625	2,10	
HEH12	3/4"	3/4"	36,00	38,00	55,00	48,00	82,20	111,10	38,50	44,00	29,10	0,712	25	3625	5,20	
HEH1612	1" x 3/4"	3/4"	41,00	45,00	63,10	54,00	97,10	127,30	44,80	52,00	34,30	1,056	23	3335	9,00	
HEH16	1"	1"	41,00	45,00	63,10	54,00	97,10	127,30	44,80	52,00	34,30	1,056	23	3335	9,00	

* DERRAME - É um valor indicativo da perda de líquido por ciclo ao desacopiar o engate.

ENGATE HIDRÁLICO TIPO AGRÍCOLA - CONJUNTO



CÓDIGO HYLK	DIÂMETRO INTERNO	MEDIDAS (MM)										PESO	PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO			DERRAME
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		ACOPLADO PSI	MACHO PSI	FÊMEA PSI	
HEA8	1/2"	1/2"	27,00	27,00	44,50	38,00	63,30	86,30	30,00	30,00	20,50	0,360	3625	2900	2900	2,30

ENGATE HIDRÁLICO TIPO FACE PLANA - CONJUNTO



CÓDIGO HYLK	DIÂMETRO INTERNO	MEDIDAS (MM)										PESO	PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO			DERRAME
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		ACOPLADO PSI	MACHO PSI	FÊMEA PSI	
HEP4	1/4"	1/4"	22,00	27,0	47,90	28,00	53,10	90,20	23,80	29,00	16,10	0,275	4350	6090	1740	0,006
HEP6	3/8"	3/8"	27,00	30,0	60,00	32,00	64,80	108,80	29,00	32,00	19,80	0,423	4350	4350	1740	0,012
HEP8	1/2"	1/2"	36,00	36,0	68,00	38,00	76,80	127,50	40,00	40,00	24,50	0,747	3625	3625	1450	0,020
HEP12	3/4"	3/4"	46,00	46,0	83,70	48,00	95,80	157,50	49,80	49,80	30,00	1,495	3625	2900	1450	0,032
HEP16	1"	1"	55,00	55,0	96,80	55,00	104,80	178,60	59,80	59,80	36,00	2,420	3625	2900	2900	0,035

* DERRAME - É um valor indicativo da perda de líquido por ciclo ao desacopiar o engate.